

Stato:	Ok
Approvazione:	05.08.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili	
Settori principali:	Carpenteria metallica	
Altri settori:	Fusione e fucinatura Impiantistica	


Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	16; 24; 36; 60-80; 120	P016 – P120 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Fibra	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura	
Equipaggiamento:		


Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	2 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	9 - alta	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Prodotto estremamente versatile - Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di ruggine - Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Metalli non ferrosi	● Acciaio non legato / bassoalegato ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi fibrati

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad umido - Materiali di difficile lavorabilità - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	<ul style="list-style-type: none"> - Per una levigatura aggressiva, scegliere un platorello duro - Per una levigatura dolce, scegliere un platorello morbido
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	L'abrasivo universale per un'asportazione efficace di materiale		
Copy:	Copy: Adatti per tutti gli acciai normali e bassolegati e i metalli non ferrosi, i dischi fibrati della serie 4961 sialoX convincono per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: ID	
		Retro: ID	
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 7553
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:	ID 7622	ID 1679

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario