

PASTA ABRASIVA G-02 - SCHEDA TECNICA

Descrizione prodotto e utilizzo

DESCRIZIONE: Pasta altamente abrasiva , cremosa pennellabile idrosolubile, specifica per il trattamento di superfici in gelcoat o resine dure (vinilestere, epossidica). È un pasta utilizzata principalmente in cantieri di primo impianto , stampaggio e carrozzeria nautica, per la rimozione di carteggiature P800 - P.1000, come pure nel rimessaggio nautico per imbarcazioni con gelcoat molto ossidato e ingiallito. La sua specifica formulazione con un'ampia componente acquosa, la rende una pasta facile da utilizzare, pulita e con basso impatto ambientale e sulla salute degli operatori. Lascia una finitura estremamente brillante, senza rigature, aloni e senza il rischio di ri-emersione dei segni di carteggiatura, come invece capita in molti composti abrasivi ad alto contenuto di solventi.

UTILIZZO: Mescolare bene prima dell'uso fino al completo assorbimento della parte liquida; quindi applicare una piccola quantità di prodotto sul tampone in resina o sulla cuffia in lana, oppure direttamente sulla superficie. Distribuire il prodotto appoggiando il tampone/cuffia e stendere con movimenti incrociati , con lucidatrice professionale e partendo con un basso numero di giri , aumentando lentamente i giri .

Per un'azione più rapida ed aggressiva si consiglia di eseguire un primo passaggio di pasta abrasiva G-02 con tampone in resina tipo H.D. coarse blue , ed un secondo passaggio con cuffia in lana merinos 100% , di tipo coarse.

Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra pulito ed asciutto.

Prodotto ad uso professionale. Dotarsi di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Proprietà fisiche

Colore: Bianco

Stato Fisico: emulsione cremosa

Odore: Leggero

Densità rel.: 1,5 gr/ml

Punto di esplosione: Nessuno

Infiammabilità: Non infiammabile

Stabilità: Testato dopo esposizione a temperature comprese fra - 15°C e + 45°C